COAL HARBOUR®

Fiche produit intelligente

Coal Harbour[md] Chemise sport résistant aux accroc pour femmes - L445

Caractéristiques du produit

- 6,3 oz, tricot plat micropiqué 100 % polyester
- Sans étiquette
- Col droit côtelé
- Fentes latérales
- Coutures surpiquées sur l'ensemble du vêtement
- Couleurs "sécurité" conformes aux standards ANSI/ISEA 107 de haute visibilités

Tailles adulte TP-4TG

Styles Comparables:

S445 – Chemise sport résistant aux accroc
TS445 – Chemise sport résistant aux accroc grande taille
Y445 – Chemise sport résistant aux accroc pour jeune
S445LS – Chemise sport résistant aux accroc à manches longues
S4001 – Chemise sport bicolore résistant aux accroc
L4001 – Chemise sport bicolore résistant aux accroc pour femme
S4006 – Chemise sport résistant aux accroc avec coutures contrastante
L4006 – Chemise sport résistant aux accroc avec coutures contrastante pour femme

Couleurs disponibles et Couleurs PMS

Les couleurs des tissus sont sujets à des variations selon les lots et ne correspondront pas exactement aux couleurs de référence pantone

Couleur	PMS
Noir	Noir 6C
Lac Bleu	Entre 645C & 646C
Or	7549C
Gris Métal	Plus foncé que 7540C
Vert Kelly	341C
Mauve	Plus foncé que 7672C
Orange Sécurité	ANSI et ISEA 107 de visibilité élevée
Tropic Bleu	7712C
Marine Franc	539C
Rouge Franc	200C
Royal Franc	Entre 7686C & 7678C
Blanc	
Vert Sécurité	ANSI et ISEA 107 de visibilité élevée
Orange	Nouveau! 172C
Vert Oasis	Nouveau! Entre 366C & 367C
Rose Framboise	Plus foncé que 214C

Détail du tissu:

Vue la nature des tissus performants 100% polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de sérigraphie

L445 - Coal Harbour[md] Chemise sport résistant aux accroc pour femme

Mensurations des vêtements

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG
Poitrine – Demie-mesure	18 1/2"	19 1/2"	20 1/2"	22"	23 1/2"	25"	27"	29"
Poitrine – Pleine mesure	37'	39"	41"	44"	47"	50"	54"	58"
Longueur du corpo à partir des HPE	25"	25 1/2"	26"	27"	28"	29"	29 1/2"	30"
Longueur de manche à partir du CD	14 1/8"	14 5/8"	15 1/8"	15 7/8"	16 5/8"	17 1/4"	18 1/4"	19 1/4"

Mesures du produit fini en pouces. Consultez le guide Comment mesurer pour de l'information détaillées sur les instructions de prise de mesures.

Guide de taille standards FEMME

Taille	TP	P	M	G	TG	2TG	3TG	4TG
Tailles numériques	2	4-6	8-10	12-14	16	18-20	22	24
Poitrine	32"-34"	35"-36"	37"-38"	39"-41"	42"-44"	45"-47"	48"-51"	52"-55"
Taille	24"-25"	26"-27"	28"-30"	30" -32"	33"-35"	36"-38"	40"-42"	42"-44"
Hanche	33"-35"	35"-37"	37"-39"	39"-41"	42"-44"	45"-47"	48"-50"	50"-52"
Longueur de manche (CD)	30"-30 1/2"	30 1/2"-31"	31 1/2"-32"	32 1/2"-33"	33 1/2"-34"	34"-34 1/2"	34 1/2"-35"	34 1/2"-35"

COAL HARBOUR®

INSTRUCTIONS D'IMPRESSION POUR TISSUS POLYESTER ANTI-TRANSPIRANT

Vu la nature des tissus performants 100% polyester, des précautions particulières doivent être prises tout au long du procédé de sérigraphie.Voici quelques conseils afi n de déorer effi cacement nos produits

• La température du vêtement ne doit pas dépasser 320°F or 160°C. Tout dépassement de cette température fera en sorte que le tissu rétrécira, ondulera ou perdra de sa couleur.

• La température et la vitesse de la sécheuse doivent être ajustés en fonction des spécificiés du polyester.

• Si les vêtements doivent être polymérisés (flash), ne dépassez pas 1 à 2 seondes. Toute exposition plus longue pourrait endommager le tissu tel que spécifi é pécédemment.

Sérigraphie: Ces vêtements nécessitent l'utilisation d'encres poly qui sèchent à une température plus base. Un bloqueur de base gris (Dyno Grey) pour toutes les couleurs et un deuxième bloqueur de base blanc sur toutes les couleurs foncées sont recommandés. Veuillez consulter votre fournisseur d'encre pour plus d'information.

• La période de refroidissement pour le polyester est plus longue que pour le coton. Évitez de superposer, de sérigraphier ou d'e ectuer un transfert thermique sur les vêtements avant qu'ils aient refroidis. Si vous ne laisser pas refroidir les vêtements avant de les empiler dans l'imprimante pourrait faire en sorte que les tissus et les encres pourraient collés ensemble.

Transferts thermiques: Les transferts thermiques poly doivent être créés avec un couche anti-migration dans la conception. Ce procédé ne peut être fait que sur des chandails blancs ou de couleurs très pâles. Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou la couleur pourrait migrer dans la couleur du tissu ce qui donnerait un e et de perte de définition.

Impression par sublimation: Tel que noté dans les transferts thermiques, ce procédé ne peut être fait que sur des chandails blancs ou de couleurs très pâles Les encres utilisées sur le papier à imprimer doivent être plus foncées que la couleur du tissu de base ou la couleur pourrait migrer dans la couleur du tissu ce qui donnerait un effet de perte de définition.

• Si vous pressez à chaud ces vêtements, vous devez ajuster le temps, la température et la pression, à défaut desquels vous pourriez endommager le tissu tel que mentionné précédemment.

• Une ronde-test de production est recommandée, spécialement si vous avez une commande importante ou si votre imprimante n'est pas spécialisée dans l'impression de tissus de performance. spécialisée dans l'impression de tissus de performance.